



CATÁLOGO

Agitadores Mecânicos

AGITADOR SH-10

Ideal para quem está começando ou realiza homogeneizações mais simples, que não exigem ajustes frequentes. É um modelo standard, de operação prática e eficiente, indicado para processos menos complexos. Uma ótima opção para pequenas empresas que procuram bom custo-benefício e facilidade no uso diário.

Velocidade	100-1500rpm
Incremento de Vel.	10rpm
Tempo	0 - 24h
Volume de Agit.	10L
Viscosidade Máx.	8000mPas
Motor	Motor sem escova
Torque Máx.	15N.cm
Mandril	1-10mm
Potência	50W
Penetração	/
Tamanho	145*70*195mm
Voltagem	24V2.5A



CÓDIGOS	CAPACIDADES	POTÊNCIAS
SH10	10L	50W

AGITADOR SH-15PRO

Este modelo é indicado para quem busca um equipamento mais completo, robusto e com maior capacidade de homogeneização. Conta com display digital de velocidade, que permite o controle preciso da rotação durante todo o processo. A velocidade infinitamente ajustável oferece total flexibilidade para diferentes tipos de aplicações, desde as mais delicadas até as mais intensas.



Velocidade	100-1500rpm
Incremento de Vel.	10rpm
Tempo	0-24h
Volume de Agit.	10L
Viscosidade Máx.	8000mPas
Motor	Motor sem escova
Torque Máx.	15N.cm
Mandril	1-10mm
Potência	50W
Penetração	Sim
Tamanho	145*70*195mm
Voltagem	24V2.5A

CÓDIGOS	CAPACIDADES	POTÊNCIAS
SH15	10L	50W

AGITADOR SH-30PRO

Conta com display digital de velocidade, que permite o controle preciso da rotação durante todo o processo. A velocidade ajustável oferece total flexibilidade para diferentes tipos de aplicações, desde as mais delicadas até as mais intensas.

Possui eixos passantes no agitador, que facilitam tanto a montagem quanto o ajuste da altura de agitação. Além disso, o sistema permite a troca intercambiável das hélices, proporcionando versatilidade para adaptar o equipamento a diferentes tipos de misturas e viscosidades.

Velocidade	50-1200rpm
Incremento de Vel.	10rpm
Tempo	0-24h
Volume de Agit.	20L
Viscosidade Máx.	16000mPas
Motor	Motor sem escova
Torque Máx.	30N.cm
Mandril	1-10mm
Potência	60W
Penetração	Sim
Tamanho	145*70*195mm
Voltagem	24V2.5A

CÓDIGOS	CAPACIDADES	POTÊNCIAS
SH30	20L	60W



AGITADOR SH-60D

Este modelo representa um avanço tecnológico superior às soluções existentes no mercado, sendo a escolha ideal para profissionais que buscam um equipamento completo, robusto e com performance de homogeneização amplificada. Sua interface intuitiva apresenta um display digital full para controle preciso da velocidade de rotação, temperatura e massa. Garantindo a repetibilidade e a otimização de cada etapa do processo.

A velocidade infinitamente ajustável confere uma flexibilidade inigualável e precisa. Com um design engenhosamente otimizado, o equipamento incorpora eixos passantes que não apenas simplificam a montagem e o ajuste da altura de agitação, mas também elevam a segurança operacional.



Velocidade	100-2000rpm
Incremento de Vel.	10rpm
Tempo	0-24h
Volume de Agit.	50L
Viscosidade Máx.	35000mPas
Motor	Motor sem escova
Torque Máx.	50N.cm
Mandril	1-10mm
Potência	80W
Penetração	Sim
Tamanho	195*80*235mm
Voltagem	DC24V/4A
Temperatura Ext.	Aceitável

CÓDIGOS	CAPACIDADES	POTÊNCIAS
60D	50L	80W



Modelo	SH-10	SH-15Pro	SH-30Pro	SH-60D
				
Velocidade	100-1500rpm	100-1500rpm	50-1200rpm	100-2000rpm
Incremento de Velocidade	10rpm	10rpm	10rpm	10rpm
Tempo	0 - 24h	0 - 24h	0 - 24h	0 - 24h
Volume de Agitação	10L	10L	20L	50L
Viscosidade Máxima	8000mPas	8000mPas	16000mPas	35000mPas
Motor	Motor sem escova	Motor sem escova	Motor sem escova	Motor sem escova
Torque Máximo	15N.cm	15N.cm	30N.cm	50N.cm
Faixa de Diâmetro de Fixação do Mandril	1-10mm	1-10mm	1-10mm	1-10mm
Potência	50W	50W	60W	80W
Penetração na Base	/	Sim	Sim	Sim
Tamanho	145*70*195mm	145*70*195mm		195*80*235mm
Voltagem	24V2.5A		DC24V/4V	

Visite nossas lojas

LOJA SÃO PAULO

R. Américo Brasiliense, 1490, sl 75,
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04715-002

LOJA RIO DE JANEIRO

Avenida Armando Lombardi, 800,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22640-030

Siga em todas as redes sociais: @sohelices

ATENDIMENTO

☎ (11) 984787001

🌐 www.sohelices.com.br

✉ vendas@sohelices.com.br