



CATÁLOGO

Agitadores Mecânicos

AGITADOR SH-5

Desenvolvido para operações diretas e rotinas sem alta variabilidade, este modelo atende com precisão processos de homogeneização menos complexos. Sua configuração padrão privilegia simplicidade, reduzindo a necessidade de ajustes constantes e facilitando a operação no dia a dia.



| | |
|--------------------|------------------|
| Velocidade | 100-1200rpm |
| Incremento de Vel. | 10rpm |
| Tempo | 0-24h |
| Volume de Agit. | 5L |
| Viscosidade Máx. | 5000mPas |
| Motor | Motor sem escova |
| Torque Máx. | 10N.cm |
| Mandril | 1-10mm |
| Potência | 36W |
| Penetração | Não |
| Tamanho | 134*70*173mm |
| Voltagem | 24V1.5A |

| CÓDIGOS | CAPACIDADES | POTÊNCIAS |
|---------|-------------|-----------|
| SH5 | 5L | 36W |

AGITADOR SH-10

Ideal para quem está começando ou realiza homogeneizações mais simples, que não exigem ajustes frequentes. É um modelo standard, de operação prática e eficiente, indicado para processos menos complexos. Uma ótima opção para pequenas empresas que procuram bom custo-benefício e facilidade no uso diário.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Velocidade | 100-1000rpm |
| Incremento de Vel. | 10rpm |
| Tempo | 0 - 24h |
| Volume de Agit. | 10L |
| Viscosidade Máx. | 8000mPas |
| Motor | Motor sem escova |
| Torque Máx. | 15N.cm |
| Mandril | 1-10mm |
| Potência | 50W |
| Penetração | Não |
| Tamanho | 145*70*195mm |
| Voltagem | 24V1.5A |



| CÓDIGOS | CAPACIDADES | POTÊNCIAS |
|---------|-------------|-----------|
| SH10 | 10L | 50W |

AGITADOR SH-15PRO

Este modelo é indicado para quem busca um equipamento mais completo, robusto e com maior capacidade de homogeneização. Conta com display digital de velocidade, que permite o controle preciso da rotação durante todo o processo. A velocidade infinitamente ajustável oferece total flexibilidade para diferentes tipos de aplicações, desde as mais delicadas até as mais intensas.



| | |
|--------------------|------------------|
| Velocidade | 100-1500rpm |
| Incremento de Vel. | 10rpm |
| Tempo | 0-24h |
| Volume de Agit. | 10L |
| Viscosidade Máx. | 8000mPas |
| Motor | Motor sem escova |
| Torque Máx. | 15N.cm |
| Mandril | 1-10mm |
| Potência | 50W |
| Penetração | Sim |
| Tamanho | 145*70*195mm |
| Voltagem | 24V2.5A |

| CÓDIGOS | CAPACIDADES | POTÊNCIAS |
|---------|-------------|-----------|
| SH15 | 10L | 50W |

AGITADOR SH-30PRO

Conta com display digital de velocidade, que permite o controle preciso da rotação durante todo o processo. A velocidade ajustável oferece total flexibilidade para diferentes tipos de aplicações, desde as mais delicadas até as mais intensas.

Possui eixos passantes no agitador, que facilitam tanto a montagem quanto o ajuste da altura de agitação. Além disso, o sistema permite a troca intercambiável das hélices, proporcionando versatilidade para adaptar o equipamento a diferentes tipos de misturas e viscosidades.

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Velocidade | 50-1200rpm |
| Incremento de Vel. | 10rpm |
| Tempo | 0-24h |
| Volume de Agit. | 20L |
| Viscosidade Máx. | 16000mPas |
| Motor | Motor sem escova |
| Torque Máx. | 30N.cm |
| Mandril | 1-10mm |
| Potência | 60W |
| Penetração | Sim |
| Tamanho | 145*70*195mm |
| Voltagem | 24V2.5A |



| CÓDIGOS | CAPACIDADES | POTÊNCIAS |
|----------------|--------------------|------------------|
| SH30 | 20L | 60W |

AGITADOR SH-60D

Este modelo representa um avanço tecnológico superior às soluções existentes no mercado, sendo a escolha ideal para profissionais que buscam um equipamento completo, robusto e com performance de homogeneização amplificada. Sua interface intuitiva apresenta um display digital full para controle preciso da velocidade de rotação, temperatura e massa. Garantindo a repetibilidade e a otimização de cada etapa do processo.

A velocidade infinitamente ajustável confere uma flexibilidade inigualável e precisa. Com um design engenhosamente otimizado, o equipamento incorpora eixos passantes que não apenas simplificam a montagem e o ajuste da altura de agitação, mas também elevam a segurança operacional.








| | |
|--------------------|------------------|
| Velocidade | 100-2000rpm |
| Incremento de Vel. | 10rpm |
| Tempo | 0-24h |
| Volume de Agit. | 50L |
| Viscosidade Máx. | 35000mPas |
| Motor | Motor sem escova |
| Torque Máx. | 50N.cm |
| Mandril | 1-10mm |
| Potência | 80W |
| Penetração | Sim |
| Tamanho | 195*80*235mm |
| Voltagem | DC24V/4A |

| CÓDIGOS | CAPACIDADES | POTÊNCIAS |
|---------|-------------|-----------|
| 60D | 50L | 80W |



Compare os Equipamentos

| Modelo | SH-5 | SH-10 | SH-15 PRO | SH-30 PRO | SH-60D PRO |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Velocidade | 100 - 1200 rpm | 100 - 1200 rpm | 100 - 1500 rpm | 50 - 1200 rpm | 100 - 2000 rpm |
| Intervalo Tempo | 0 - 24h | 0 - 24h | 0 - 24h | 0 - 24h | 0 - 24h |
| Vol. Agitação | 5L | 10L | 10L | 20L | 50L |
| Viscosidade Máxima | 5000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 16000mPas | 35000mPas |
| Motor | Motor sem escova | Motor sem escova | Motor sem escova | Motor sem escova | Motor sem escova |
| Torque Máximo | 10N.cm | 15N.cm | 15N.cm | 30N.cm | 50N.cm |
| Faixa de Mandril | 1 - 10 mm | 1 - 10 mm | 1 - 10 mm | 1 - 10 mm | 1 - 10 mm |
| Potência | 36W | 50W | 50W | 60W | 80W |
| Display Digital | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho | 134*70*173mm | 145*70*195mm | 145*70*195mm | 145*70*195mm | 195*80*235mm |
| Voltagem | 24V1.5A | 24V1.5A | 24V2.5A | 24V2.5A | DC24V/4V |

Visite nossas lojas

LOJA SÃO PAULO

R. Américo Brasiliense, 1490, sl 75,
Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04715-002

LOJA RIO DE JANEIRO

Avenida Armando Lombardi, 800,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22640-030

Siga em todas as redes sociais: @sohelices

ATENDIMENTO

 (11) 98478-7001

 www.sohelices.com.br

 vendas@sohelices.com.br